

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.
2. Do prowadzenia linii dozorowych stosować wyłącznie stacyjny przewód uniepalniony typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm². Maksymalna długość linii dozorowej powinna wynosić do 1500 m.
3. Przewód linii dozorowej należy wyprowadzić z istniejącej centralki systemu SAP typu POLON 4900 zlokalizowanej w maszynowni na III piętrze.
4. Do wysterowania klap p.poż. kanałów wentylacyjnych oraz automatyki centrali wentylacyjnej należy doprowadzić przewód HTKSH PH90 2x2x0,8 mm² wyprowadzony z modułu kontrolno-sterującego typu EKS4001.
5. Klapy p. poż. należy zasilić poprzez zasilacze buforowe certyfikowane do systemów p. poż.
6. Przejścia w ścianach będących oddzieleniami stref pożarowych oraz innych pomieszczeń wydzielonych pożarowo przez które są prowadzone systemy nośne i pojedyncze kable na uchwytach, należy uszczelnić odpowiednimi atestowanymi materiałami ognioodpornymi.
7. Stosowany osprzęt łączeniowy (puszki, rozdzielnice, mufy) powinien posiadać odpowiednią funkcję ciągłości przesyłania energii PH90.
8. Sygnalizator według zaleceń CNBOP powinien być montowany poprzez puszkę PIP-1a z bezpiecznikiem.
9. Do mocowania kabli ognioodpornych należy stosować odpowiednie kotwy o klasie odporności ogniowej co najmniej E90.
10. Zakończenie obwodów wszystkich linii dozorowych na łączówkach w CSP.

LEGENDA:

- Centralka systemu sygnalizacji pożarowej SAP typu Polon-4900
- Adresowalna jonizacyjna czujka dymu typu DIO-4046 prod. Polon-Alfa
- Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu typu DUR-4046 prod. Polon-Alfa
- Adresowalna uniwersalna czujka ciepła typu TUN-4046 prod. Polon-Alfa
- Adresowalny wewnętrzny ostrzegacz pożarowy typu ROP-4001M prod. Polon-Alfa
- Adresowalny sygnalizator akustyczny typu SAL-4001 prod. Polon-Alfa
- Adresowalny element kontrolno-sterujący typu EKS-4001 prod. Polon-Alfa
- Wskaźnik zadziałania typu WZ-31 prod. Polon-Alfa
- Gniazdo nieadresowalne typu G-40, G-40S, G-3..., G-T2 prod. Polon-Alfa
- Zasilacz buforowy certyfikowany do systemów p. poż. typu ZSP135-DR-5A-1 prod. MERAWEX
- Przewód typu YnTKSYewk 1x2x0,8 mm² - linia dozorowa
- Przewód typu HDGs 2x1,5 mm² - zasilanie klap p.poż.
- Przewód typu HTKSH 2x2x0,8 mm² - sterowanie urządzeniami zewnętrznymi

Biuro projektów:

Sp. z o.o.
ul.Karpia 13c
61-619 Poznań

Inwestor:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu
ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznań

Adres inwestycji:
60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Temat:
Przebudowa Oddziału Toksykologii w budynku Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2

Projektant: mgr inż. Wojciech Poprawa	Upr.bud: WKP/0383/POOE/10	Podpis:
Sprawdził:	Upr.bud:	Podpis:
Opracował: mgr inż. Kordian Urbaniak		
Stadium opracowania: Projekt wykonawczy	Data opracowania: 04.2017r.	Skala: 1:---
Rysunek: SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SAP - ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII		Branża: Elektryczna 501