

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 9,68*0,24	m ³ m ³	 2,32	
				RAZEM	2,32
2	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 3,51*0,15	m ³ m ³	 0,53	
				RAZEM	0,53
3	kalk. własna	Demontaż drzwi stalowych 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR AT-43 0203-02	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe (systemy 4.70.03-4.70.06) - obudowa poddasza EI60 42,26	m ² m ²	 42,26	
				RAZEM	42,26
5	KNR AT-43 0302-02	Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów drewnianych z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR; odporność ogniowa R 60 (system 6.30.00) 11,8	m ² m ²	 11,80	
				RAZEM	11,80
6	KNR AT-43 0204-02	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach RIGIPS C RIGISTIL i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe (systemy 4.70.07-4.70.08) 16,85	m ² m ²	 16,85	
				RAZEM	16,85
7	KNR AT-43 0102-02	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na konstrukcji z profili C RIGISTIL mocowanych do ścian za pomocą uchwytów (system 3.21.20) 52,74	m ² m ²	 52,74	
				RAZEM	52,74
8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 123,65	m ² m ²	 123,65	
				RAZEM	123,65
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.8	m ² m ²	 123,65	
				RAZEM	123,65
10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.9	m ² m ²	 123,65	
				RAZEM	123,65
11	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie poz.10	m ² m ²	 123,65	
				RAZEM	123,65
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 46,71	m ² m ²	 46,71	
				RAZEM	46,71
13	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² poz.12	m ² m ²	 46,71	
				RAZEM	46,71
14	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu (poz.1+poz.2)*1,3	m ³ m ³	 3,71	
				RAZEM	3,71